

## Concasseur à Percussion

Après la technique avancée d'introduction, le concasseur à percussion est optimisé et amplement appliqué dans le premier et deuxième concassage. Il peut concasser le matériel comme le granite, le basalte, la bluestone, etc... le côté le plus long est moins de 500mm et la vigueur de contre-pression est pas plus que 320Mpa, le produit final est l'équipement idéal pour l'agrégation employé dans l'autoroute et la surface du chemin de fer autant que l'industrie de l'eau et l'électricité.



Les caractères de concasseur à percussion :

- 1) Connection d'assemblage de la douille de blocage.
- 2) Barre basse avec haut chrome
- 3) L'ouverture artificielle ou hydraulique
- 4) Plaque d'impact spéciale
- 5) Forme cubique du produit final
- 6) Entretien facile
- 7) Performance fiable

Data technique de concasseur à percussion

Type	Spec.	Ouverture d'alimentateur(mm)	Taille alimentaire (mm)	Capacité de concassage (t/h)	Puissance (kw)	Poids (t)
PF-1010	Φ1000x1050	400x1080	<300	50-90	55-75	14
PF-1210	Φ1250x1050	400x1080	<300	90-180	110-132	17
PF-1214	Φ1250x1400	400x1430	<300	120-250	132-160	22
PF-1315	Φ1320x1500	860x1520	<350	160-350	180-260	30

Contact E-mail: [sales@zenithmill.com](mailto:sales@zenithmill.com)



**Société de Zenith de Shanghai**

Adresse: Numéro 416, Rue de ChuanSha, JianYe, Quartier du Sud de JinQiao, PuDong, ShangHai, Chine

Téléphone: 0086-21-58386256 0086-21-58386258

Fax: 0086-21-58385887

<http://zenithmill.com/fr/>